GRADE ARADORA
COM CONTROLE REMOTO **GACR**





Trava de transporte acoplada junto com o pistão.



Porta-ferramentas: ideal para guardar as ferramentas após o uso.

Diâmetro do eixo: 1,5/8
Espessura do disco: 6 e 7,5 mm
Profundidade de trabalho: 150 a 250 mm

É um implemento utilizado para o preparo do solo, plantio, renovação de pastagens e destorroamento do solo. Grade aradora pesada. Seu chassi 150-100 é projetado para garantir eficiência na penetração do solo, além de proporcionar perfeita distribuição do peso, o que assegura equilíbrio e bom funcionamento do equipamento.

Modelo	Nº de discos	Diâm.de discos	Espaçam. entre discos	Largura de trabalho (mm)	Peso Aprox. (kg)	Potência requerida (cv)
GAI 12X28	12	26'	270 mm	1.500 mm	1.420 kg	65 - 75 cv
		28'		1.500 mm	1.450 kg	70 - 76 cv
GA 14X26	14	26'	230 mm	1.500 mm	1.490 kg	75 - 80 cv
GA 14X28		28'		1.500 mm	1.540 kg	75 - 80 cv
GAI 14X26		26'	270 mm	1.750 mm	1.550 kg	80 - 90 cv
GAI 14X28		28'		1.750 mm	1.600 kg	80 - 90 cv
GA 16X26	16	26'	230 mm	1.730 mm	1.630 kg	80 - 90 cv
GA 16X28		28'		1.730 mm	1.680 kg	80 - 90 cv
GAI 16X26		26'	270 mm	2.000 mm	1.780 kg	95 - 105 cv
GAI 16X28		28'		2.000 mm	1.900 kg	95 - 105 cv
GA 18X26	18	26'	230 mm	2.050 mm	1.840 kg	100 - 110 cv
GA 18X28		28'		2.050 mm	1.920 kg	100 - 110 cv
GAI 18X26		26'	270 mm	2.300 mm	1.900 kg	110 - 120 cv
GAI 18X28		28'		2.300 mm	1.930 kg	110 - 120 cv

ROÇADEIRA HIDRÁULICA
TRANSMISSÃO DIRETA
RHTD

Pode ser utilizado para diversos tipos de roçada nas mais variadas vegetações com segurança e versatilidade.





Facas de corte de aço temperado



Caixa com giro livre banhada a óleo



Acessórios: Roda de apoio e proteção traseira com corrente



Esqui deslizante com regulagem de alturade corte

Modelo	Peso Aprox. (kg)	Largura do Corte (mm)	Altura do Corte (mm)	Número de Facas	Potência	A (mm)	B (mm)	C (mm)
RHTD 1100	290	1.100	50-150	2	20-35	1.050	1.370	1.370
RHTD 1300	415	1.300	50-150	2	35-50	1.100	1.552	1.800
RHTD 1500	440	1.500	50-150	2	50-55	1.100	1.752	2.000
RHTD 1700	470	1.700	50-150	2	55-65	1.100	1.952	2.200

HISTÓRIA

QUALIDADE 50 ANOS GARANTIDA



Com mais de 50 anos de atividade, a JZ Agro fabrica soluções para tornar mais prático e rentável o trabalho no campo. Fundada por João Zanurço, que desde criança já criava ferramentas para o cultivo rural, a JZ Agro se destacou no mercado com a qualidade de produtos que atendem às expectativas do agricultor. A cada dia, novos implementos são desenvolvidos e modernizados, sempre com o objetivo de entregar o melhor em tecnologia, durabilidade e eficiência ao produtor rural. Com enorme respeito aos clientes, parceiros e colaboradores, a JZ Agro segue produzindo e inovando para todos aqueles que reconhecem a força da terra.

JZ AGRO

Faça seu orçamento!

(17) **3245.1380**

www.jzagro.com.br

Matriz: Av. José Antônio Pinto, 46
Vila Saudade - José Bonifácio - SP

Filial: Rua Antônio Robles Castilla, 111
Portal Terra da Saudade - Matão - SP

JZ AGRO



CARRETA AGRÍCOLA
REFEITÓRIO CAR



A Carreta Agrícola Refeitório JZ possui um novo conceito de mercado para o trabalhador rural, civil e rodoviário, proporcionando comodidade, qualidade de vida, abrigo, segurança, durante suas refeições e pausa para descanso. Construída com matéria prima de alto padrão e mão de obra especializada, garante alta durabilidade.

CARRETA METÁLICA
BASCULANTE HIDRÁULICA 5000
CB 5000



Acessório: Pneus

Possui cilindro hidráulico de dupla ação.




A Carreta Metálica Basculante é fabricada em aço de alta qualidade. O chassi e as vigas são enrijecidos para maior resistência e durabilidade, atendendo às mais severas atividades e provando ser uma das mais resistentes da categoria.

Modelo	Capacidade de Carga (kg)	Volume de Carga (m³)	Basculamento	Comprimento da caixa (mm)	Largura da caixa (mm)	Altura da caixa (mm)	Rodas	Eixo	Rodado	Peso kg
CB/H5000RS	5.000	5,2	Hidráulico	3.000	1.850	0,9	4	2	Simples	780
CB/H5000RD	5.000	5,2	Hidráulico	3.000	1.850	0,9	4	1	Duplo	860
CB/H5000RT	5.000	5,2	Hidráulico	3.000	1.850	0,9	4	1	Tander	1.200

PLATAFORMA
COM TAMPA E SEM TAMPA

Assoalho: antiderrapante
Acessórios: tampas para fechamento
Cubagem: 0,6 m³





Possui 06 furos para encaixe da sobre tampa ou amarração da carga.

Utilizado para transportar diversos tipos de produtos, ideal para pequenas atividades do dia a dia, como serviços rápidos.

Modelo	Peso Aprox. (kg)	Capacidade Aprox. (kg)	A (mm)	B (mm)	C (mm)	D (mm)
PLT	108 kg	600 kg	1.590	1.000	555	555
PLT-CT	130 kg	600 kg	1.590	1.000	555	555

GUINCHO BAG
GTRO 2000 BR





Válvula de segurança antiqueda



Giro de 100° da lança (50° para cada lado)



Regulagem de bitola roda com giro livre e opção de



Cruzeta giratória com 04 ganchos



Engate para reboque

Utilizado para carregar, descarregar e movimentar diversos tipos de materiais, sendo um excelente equipamento para o transporte de embalagens BIG-BAG.

Modelo	Peso Aprox. (kg)	Capacidade Aprox. (mm)	Altura da Torre (mm)	Altura de Elevação (mm)	Ângulo de Giro	Abertura de Bitola	A (mm)	B (mm)	C (mm)
GTRO 2000 BR	906	2.000	3.600	6.400	100°	2.350 - 3.045	3.600	3.650	2.350 - 3.045

GUINCHO TRASEIRO AJUSTÁVEL
GTA 1200

Possui 4 níveis de elevação, oferecendo mais versatilidade para trabalhar com diferentes tipos de cargas.




GUINCHO TRASEIRO
GT 800



Nº	Elevação (aprox)	Capacidade (aprox)
1	2,5 mt	1.200 kg
2	2,8 mt	800 kg
3	3,2 mt	600 kg
4	3,5 mt	500 kg



Sistema de engate rápido do gancho giratório, com 2 posições de levante, evitando que o trator empine.



Acessórios: corrente com gancho (suporta aproximadamente 1 tonelada) Comprimento: 2,5 metros.

Modelo	Peso Aprox. (kg)	Capacidade Aprox. (kg)	Elevação (mt)	A (mm)	B (mm)	C (mm)	D (mm)
GT 800	60 kg	800 kg	2,3 mt	1.950	750	740	480
GTA 1200	84 kg	800 kg	-	1.970	750	740	480

PÁ TRASEIRA MECÂNICA PTM

Utilizado para carregamento de calcário, terra, entulho, entre outros.






Acessórios: Dentes, Sobre Tampa (Utilizados para carga leve)



Chassi aberto em V, garantindo maior resistência aos impactos da carga



Estrutura super resistente, enrijecida no formato de terça.

PÁ TRASEIRA HIDRÁULICA
PTH



É o único do mercado em que o posicionamento do pistão está em linha reta e possui travas de proteção contra impactos, conforme indicação dos fabricantes, evitando desgastes e a quebra prematura da pá.

Modelo	Peso Aprox. (kg)	Capacidade (Aprox.)	Capacidade Sobre Tampa (Lt)	Elevação (mt)	A (mm)	B (mm)	C (mm)
PTM 220	197	220	380 Lt	2,20 mt	3.000	990	525
PTH 220	205	220	380 Lt	2,20 mt	3.000	990	525

PERFURADOR DE SOLO PS





Acessório: broca 9", 12", 18"



Regulagem de altura



Caixa de transmissão com regulagem de alinhamento dos furos no solo

Profundidade do furo: 01 metro

Utilizado para perfuração do solo, com rendimento aproximado de 90 furos por hora. Indicado para construção de cercas, lascas, mourões, plantio de árvores, entre outros.

Dados	Sem Broca (kg)	Broca 9"	Broca 12"	Broca 18"	A (mm)	B (mm)	C (mm)
Peso (Kg)	112 kg	20 kg	28 kg	43 kg	1.820	820	1.830
RPM	-	130	130	130			
Potência	-	50 cv	50 cv	50 cv			

ARADO SUBSOLADOR AJUSTÁVEL ASA





Fusível de desarme: caso ocorra algum obstáculo abaixo do solo, o dispositivo de proteção do equipamento se romperá.



Regulagem de abertura da haste.



Acessório: roda de apoio, utilizada para a regulagem da profundidade da haste.

Utilizado no preparo do solo para subsolagem e escarificação profunda, em solos de baixa, média e alta compactação.

Modelo	Nº de Hastes	Espaçamento entre hastes (mm)	Largura de trabalho (mm)	Peso com Roda (kg)	Profundidade (mm)	Potência (cv) profundo	A (mm)	B (mm)	C (mm)
ASA - 3/3	03	360	720	324	450	55 - 65	1360	872	1480
ASA - 5/3	03	720	1440	372	450	55 - 65	1360	1632	1480
ASA - 5/5	05	360	1440	434	450	70 - 80	1360	1632	1480
ASA - 9/5	05	520	2080	520	450	70 - 80	1360	2365	1480
ASA - 9/7	07	320	1920	582	450	90 - 105	1360	2365	1480
ASA - 9/9	09	260	2080	644	450	115 - 130	1360	2365	1480

GRADE ARADORA CARPIDEIRA
DISCO 20 | DISCO 22 GAC

A Grade Carpideira é um excelente implemento para realizar a capina e também chegar terra ao pé da planta ao mesmo tempo. É bastante utilizada nas culturas de café, mandioca, cana-de-açúcar, entre outras.



Regulagem de abertura



Modelo	Número de Discos	Diâmetro dos Discos	Espaçamento entre os Discos	Largura de Trabalho	Peso Aprox. (kg)	Potência Requerida (CV)	A (mm)	B (mm)	C (mm)
GAC 20	06	20"	175mm	1200 A 2000mm	170 kg	30 - 50	1160	2585	795
GAC 22	06	22"	175mm	1200 A 2000mm	185 kg	40 - 65	1160	2585	795

SULCADORES
DE 01, 02 e 03 LINHAS

Utilizado para abrir sulcos em pequenas áreas. Caso ocorra algum obstáculo abaixo do solo, o fusível de proteção do equipamento (parafuso) se romperá.





Modelo	Peso Aprox. (kg)	Largura (cm)	Profundidade (cm)	Potência Mínima	A (mm)	B (mm)	C (mm)
ST1L	110	30 a 74	45 cm	50 C.V.	1.080	760	1.145
ST2L	280	30 a 79	45 cm	85 C.V.	1.900	1.009	1.338
ST3L	407	30 a 79	45 cm	85 C.V.	1.900	1009	1.338

PLAINA TRASEIRA PT

Indicado para diversas funções, como conservação de estradas, manutenção em curvas de nível, aterros e canais, entre outros.






Trabalha em diversas regulagens de ângulo, inclusive de marcha ré.

PLAINA TRASEIRA HIDRÁULICA PH

Possuindo o ajuste da lâmina por cilindro hidráulico, garante mais praticidade na regulagem. Para alterar a posição, basta desconectar o pino do olhal, girar a lâmina e reconectar no outro furo da mesa.





Equipada com dois cilindros hidráulicos independentes, permite o controle do ângulo vertical e horizontal da lâmina.

Modelo	Peso Aprox. (kg)	Inclinação Vertical	Inclinação Horizontal	Lâmina (Desl. Lateral)	Potência Requerida	A (mm)	B (mm)	C (mm)
PT 1500	210	0º, 12º, 24º	0º, 18º, 38º	350 mm	40 - 50	1.500	380	840
PT 1800	240	0º, 12º, 24º	0º, 18º, 38º	500 mm	55 - 65	1.800	380	840
PT 2000	260	0º, 12º, 24º	0º, 18º, 38º	600 mm	60 - 80	2.000	380	840
PT 2300	280	0º, 12º, 24º	0º, 18º, 38º	750 mm	70 - 85	2.300	380	840
PH 1800	265	0° a 24°	0° a 38°	500 mm	55 - 65	1800	380	840
PH 2300	290	0° a 24°	0° a 38°	750 mm	70 - 85	2300	380	840

FERSEM 600
ÁREA TOTAL E DIRECIONAL

Distribui fertilizantes, sementes e calcário (seco).



Comando ajustável

Distribuição 2 em 1

Área Total



Direcional



Modelo	Peso (aprox)	Capacidade (aprox)	Capacidade de carga (aprox)	Largura de trabalho	A (mm)	B (mm)	C (mm)
F600	150 kg	440 litros	600 kg	até 16 metros	880	1.160	1.340